JBE-2593

CONVERSOR MODBUS-RTU

Conversor para la central de detección de incendios JBE-P2L1 a Modbus-RTU.

El conversor JBE-2593 es un dispositivo desarrollado por Jade Bird Europe que actúa como interfaz de comunicación entre la central de incendios y equipos de terceros, utilizando el protocolo Modbus RTU.

Equipado con cuatro puertos de comunicación: CAN0, CAN1, RS232 y RS485.
El dispositivo convierte los datos del bus CAN de la central de incendios Jade Bird a un puerto RS485, permitiendo la integración con sistemas externos como plataformas de monitorización o BMS.

Se requiere la tarjeta JBE-P2L2-NET para realizar el conexionado.

Características clave

- El conversor JBE-2593 se alimenta con 24 V CC.
- Consulta hasta 100 registros a la vez.
- Monitorización de todas las direcciones de la central.
- Bits de información para alarmas y averías.
- Capaz de transmitir toda la información o sólo la información de alarmas de incendio.

DATOS TÉCNICOS	
Dimensiones	140 x 74 x 29 mm
Peso	320 g.
Color	Grisáceo
Ambiente	Interior
Temperatura de trabajo	-10 to 55°C
Tensión de trabajo	24V CC (18V-28V)
Configuración	Mediante interruptores DIP para ajustar la dirección del nodo.
Requerimientos	JBE-P2L2-NET